

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



⑫

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

⑳ Numéro de dépôt : **94401654.2**

⑤① Int. Cl.⁶ : **A23L 1/237, A23L 1/318,
A23L 1/314, A23B 4/023**

㉔ Date de dépôt : **19.07.94**

③① Priorité : **26.07.93 FR 9309170**

④③ Date de publication de la demande :
01.02.95 Bulletin 95/05

⑧④ Etats contractants désignés :
AT DE DK GB IT NL

⑦① Demandeur : **COMPAGNIE DES SALINS DU
MIDI ET DES SALINES DE L'EST, Société
Anonyme dite
51 rue D'Anjou
F-75008 Paris (FR)**

⑦② Inventeur : **Deveau, Jacques
19, Quai St. Michel
F-75005 Paris (FR)
Inventeur : Le Guern, Lionel
13, rue de la 1ère Division F.F.L.
F-14160 Saint-Mande (FR)
Inventeur : Jacquet, Bernard
18, La Mare Griseau
F-78750 Mareil Marly (FR)**

⑦④ Mandataire : **Jolly, Jean-Pierre et al
Cabinet Jolly
54, rue de Clichy
F-75009 Paris (FR)**

⑤④ Utilisation d'une composition saline pour le salage et la conservation de produits de la charcuterie.

⑤⑦ L'invention concerne l'utilisation pour le salage et la conservation de charcuteries d'une composition comprenant du chlorure de sodium et au moins deux sels choisis parmi le chlorure de magnésium, le chlorure de calcium et le chlorure de potassium, le chlorure de sodium représentant au moins 50% en poids de la composition, tandis que le chlorure de magnésium représente au plus 30 % en poids de cette composition et que le chlorure de calcium en représente au plus 10% en poids, le complément à 100% étant constitué essentiellement par du chlorure de potassium.

EP 0 636 321 A1

La présente invention concerne l'utilisation d'une composition saline pour le salage et la conservation de produits de la charcuterie.

On sait que, pour des raisons d'ordre diététique, on tend actuellement à enrichir les aliments en sels minéraux et que, dans ce but, de nombreux produits de substitution au chlorure de sodium ont été proposés.

5 Il est cependant difficile de substituer d'autres ingrédients au sel (Na Cl) des denrées alimentaires, sans nuire simultanément à leur texture, à leur conservation et à leur goût.

On sait, par ailleurs, qu'une alimentation humaine équilibrée exige un apport suivi d'ions potassium et magnésium et que le corps humain présente un déficit d'ions magnésium car, à la différence du phosphore et du calcium, par exemple, le potassium et le magnésium ne sont pas fixés par les os.

10 La Demanderesse a donc envisagé d'incorporer dans des compositions à base de sel (chlorure de sodium), utilisées pour le salage et la conservation de produits de la charcuterie, du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium et du chlorure de potassium.

Elle a cependant rencontré divers obstacles à cette utilisation :

- d'une part, les compositions contenant du chlorure de potassium, et surtout du chlorure de magnésium présentent une amertume qui peut altérer de façon particulièrement désagréable le goût de certains produits ;
- d'autre part, si l'on réduit trop la quantité de chlorure de sodium présente dans la composition de salage, son aptitude à la conservation des aliments est fortement diminuée ;
- enfin, il est bien connu que le chlorure de magnésium est fortement hygroscopique et c'est la raison 20 pour laquelle il n'a pas été possible jusqu'à présent de l'incorporer au-delà des traces présentes naturellement dans du sel de table.

Les recherches effectuées par la Demanderesse lui ont cependant permis d'établir que des compositions à base de sel contenant du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium et/ou du chlorure de potassium étaient utilisables, par technologie adaptée, pour la conservation de produits de charcuterie, en donnant des 25 produits de qualité comparable à ceux obtenus avec du chlorure de sodium seul, sans modifier de façon notable les qualités organoleptiques de ces denrées alimentaires.

Un but de la présente invention est par conséquent de proposer des compositions pour le salage de produits de la charcuterie, qui présentent une quantité notablement accrue de chlorure de potassium, de chlorure de magnésium et/ou de chlorure de calcium par rapport au sel naturel et, de façon concomitante, une quantité 30 réduite de chlorure de sodium.

Un autre but de l'invention est de proposer des compositions de ce type qui conduisent à des produits de la charcuterie conservables sur de longues durées avec des qualités comparables à celles obtenues avec du sel naturel contenant essentiellement du chlorure de sodium.

Un but de l'invention est enfin de proposer des compositions de ce type qui puissent être utilisées avec 35 les produits de la charcuterie sans altérer leurs qualités organoleptiques.

A cet effet, l'invention a pour objet l'utilisation pour le salage et la conservation de produits de la charcuterie d'une composition comprenant, à l'état cristallisé, du chlorure de sodium et au moins deux sels choisis parmi le chlorure de magnésium, le chlorure de calcium et le chlorure de potassium, le chlorure de sodium représentant au moins 50% en poids de la composition, tandis que le chlorure de magnésium représente au plus 40 30 % en poids de cette composition et que le chlorure de calcium en représente au plus 10% en poids, le complément à 100% étant constitué essentiellement par du chlorure de potassium.

De préférence, la composition de salage utilisée comprendra au plus 15 % en poids de chlorure de magnésium.

Dans cette définition de l'invention, l'expression "constitué essentiellement" signifie que la majeure partie 45 de la composition de salage, en dehors du chlorure de sodium, du chlorure de magnésium et du chlorure de calcium, est constituée de chlorure de potassium, mais qu'en dehors des composés présents naturellement à l'état de traces dans ces sels, elle peut également contenir des additifs à usage technologique usuels dans le domaine de la charcuterie.

La Demanderesse a, en effet, établi qu'il est possible d'abaisser à au moins 50% en poids la teneur en 50 chlorure de sodium des compositions salines utilisées, tout en obtenant, par l'effet conjoint des autres chlorures également présents dans ces compositions et de technologies appropriées, une qualité de texture, un aspect et un goût des charcuteries comparables avec ceux résultant de l'emploi du seul chlorure de sodium, ceci en utilisant des quantités sensiblement égales de cette composition et de chlorure de sodium.

Par ailleurs, jusqu'à une teneur d'au plus 30% en poids de chlorure de magnésium, le goût amer inhérent 55 au chlorure de magnésium n'affecte pas d'une manière sensible les qualités organoleptiques des denrées traitées avec cette composition de salage.

Les qualités et avantages des présentes compositions de salage se manifestent de façon marquée pour le salage et la conservation de produits de la charcuterie comme le montrent les exemples détaillés de mise

en oeuvre de l'invention qui vont être décrits ci-après.

Exemple 1

5 Cet exemple concerne le salage et la fabrication du boudin noir à l'aide d'une composition conforme à l'invention.

Le boudin est préparé, de façon connue en soi, à partir de masses sensiblement égales de sang de porc, de gras de porc et d'oignons.

10 On a utilisé dans des essais comparatifs diverses compositions de salage, utilisées à raison de 2,3% en poids du boudin sans assaisonnement (compositions 1, 2 et 3) et de 2% en poids de ce boudin (compositions 4 à 7).

La constitution des compositions testées est donnée ci-après en % en poids, avec les résultats des essais effectués par comparaison avec une composition témoin de salage à 100% de chlorure de sodium NaCl. Dans les essais, le boudin a été dégusté chaud, après avoir été grillé.

	Composition (% en poids)	Résultats
(1)	50% NaCl/50% KCl	Goût satisfaisant, mais moins salé qu'avec la composition témoin.
(2)	50% NaCl/50% MgCl ₂	Goût amer.
(3)	50% NaCl/50% CaCl ₂	Goût amer.
(4)	50% NaCl/50% KCl	Goût particulier à la mise en bouche, s'estompant légèrement ensuite.
(5)	50% NaCl/50% MgCl ₂	Goût trop salé.
(6)	50% NaCl/25% KCl/25% CaCl ₂	Boudin très noir à arrière-goût désagréable.
(7)	50% NaCl/20% KCl/20% MgCl ₂ /10% CaCl ₂ .	Excellent goût.

La composition à 50% NaCl/20% KCl/20% MgCl₂/10% CaCl₂ se révèle donc très satisfaisante. Si on compare ses effets sur la conservation du boudin à ceux de la composition à 100% NaCl, on ne note aucune différence entre les deux compositions.

Exemple 2

Cet exemple concerne le salage et la fabrication du pâté de campagne.

40 On sait que cette appellation couvre des mélanges très variés, constitués de viande maigre de porc, de gras de porc et d'abats, comprenant des quantités variables de morceaux hachés gras et de farce fine.

La formulation du pâté de campagne utilisée dans cet exemple était la suivante (% en poids) :

- foie de porc : 25%,
- gorge de porc : 40%,
- 45 - bardière : 16,5%,
- oeufs : 5%,
- eau : 4%,
- oignons : 4%,
- autres ingrédients et additifs (féculé, caséinate, composition de salage, assaisonnement) : 5%.

50 La composition de salage représente environ 15g/kg.

On a employé un assaisonnement spécial du commerce et utilisé les compositions suivantes de salage.

Composition (% en poids)		Résultats
(1)	50% NaCl/10% KCl/30% MgCl ₂ /10% CaCl ₂ avec 3g/kg d'assaisonnement	Amertume prononcée
(2)	50% NaCl/20% KCl/20% MgCl ₂ /10% CaCl ₂ avec 3g/kg d'assaisonnement	Légère amertume
(3)	50% NaCl/10% KCl/30% MgCl ₂ /10% CaCl ₂ avec 6g/kg d'assaisonnement	Un goût amer subsiste
(4)	50% NaCl/25% KCl/25% MgCl ₂ avec 6g/kg d'assaisonnement	Goût satisfaisant, tant sur le plan de la saveur que de l'arôme

Ces essais montrent qu'une teneur de 30% en poids de la composition de salage en MgCl₂ constitue pratiquement une limite pour obtenir un goût satisfaisant.

Cette composition assure une conservation du pâté en tout point comparable à celle obtenue avec du chlorure de sodium.

Exemple 3

Cet exemple concerne le salage et la fabrication du jambon cuit.

Les essais qui vont être rapportés ci-après ont été réalisés à partir de la partie noble de l'épaule de porc.

Pour un kilogramme de viande nette (désossée, découennée, dégraissée, dénervée), on utilise : 18 g de sel ou de composition de salage ; 0,02% en poids de salpêtre (nitrate de potassium); 3 g d'eau.

Des essais ont été effectués avec les compositions de salage suivantes :

Composition		Résultats
(1)	50% NaCl/50% KCl	Avec ces deux compositions, la couleur du jambon, son aspect et sa texture sont satisfaisants, mais le goût est fade et la composition (2) présente une légère amertume
(2)	50% NaCl/20% KCl/20% MgCl ₂ /10% CaCl ₂	
(3)	50% NaCl/30% KCl/10% MgCl ₂ /10% CaCl ₂	Cette composition donne entière satisfaction, tant sur le plan de l'aspect du jambon que de son goût. La conservation du jambon s'effectue tout-à-fait normalement

Exemple 4

Cet exemple concerne le salage et la conservation d'une saucisse cuite.

Les essais ont été conduits sur une saucisse cuite de type germanique à pâte fine, dite saucisse de Francfort.

On utilise comme matière première du maigre de porc (39% en poids), de la gorge (19,5%) de la bardière (14,6%) et de la glace (24,6% en poids), ce qui donne une formulation à environ 25% de lipides.

On utilise 7,5g/kg de sel nitré et 7,5g/kg de composition de salage.

Comme autres ingrédients, on utilise des phosphates, un sel rougisseur et un arôme type.

Les essais ont été effectués avec les compositions de salage suivantes :

	Composition (% en poids)	Résultats
(1)	70% NaCl/30% KCl	Couleur rosée satisfaisante Goût fade
(2)	70% NaCl/30% MgCl ₂	Couleur rosée claire Goût fade et déplaisant
(3)	70% NaCl/30% KCl	
(4)	50% NaCl/10% KCl/30% MgCl ₂ /10% CaCl ₂	Goût amer
(5)	50% NaCl/20% KCl/20% MgCl ₂ /10% CaCl ₂	Goût très légèrement amer. Cette amertume disparaît si l'on accroît la quantité d'arôme utilisée.

Exemple 5

Cet exemple concerne l'utilisation de compositions de salage du saucisson sec.

Ce saucisson est constitué de 75% en poids de viande maigre et de 25% en poids de gras de bardière, avec les doses habituelles de composition de salage, de nitrate de potassium, de saccharose, de dextrose et de ferments lactiques.

On ajoute la composition de salage et les ingrédients lors du cutterage et on mélange pendant quelques minutes.

On procède à l'embossage du mélange sous un boyau collagénique spécial pour saucisson sec d'un diamètre de 47 mm.

Des essais ont été effectués avec les compositions de salage suivantes :

	Composition (% en poids)	Résultats
(1)	50% NaCl/35% KCl/15% CaCl ₂	Les tests de dégustation effectués par des experts marquent une nette préférence en faveur de la composition (2)
(2)	50% NaCl/30% KCl/10% CaCl ₂ /10% MgCl ₂	

Il résulte des résultats des essais présentés ci-dessus que les compositions de salage, à base de NaCl, KCl, MgCl₂ et CaCl₂, utilisées pour le salage et la conservation des produits de la charcuterie, doivent comporter au moins 50% de NaCl, les pourcentages des autres constituants, KCl, MgCl₂ et CaCl₂, étant variables en fonction de la nature des produits indiqués.

Revendications

- Utilisation pour le salage et la conservation de produits de la charcuterie, d'une composition comprenant, à l'état cristallisé, du chlorure de sodium et au moins deux sels choisis parmi le chlorure de magnésium, le chlorure de calcium et le chlorure de potassium, le chlorure de sodium représentant au moins 50% en poids de la composition, tandis que le chlorure de magnésium représente au plus 30 % en poids de cette composition et que le chlorure de calcium en représente au plus 10% en poids, le complément à 100% étant constitué essentiellement par du chlorure de potassium.
- Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite composition de salage comprend au plus 15% en poids de chlorure de magnésium.



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 94 40 1654

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	GB-A-388 513 (NORDMARK WERKE GMBH) * page 2, ligne 100 - page 3, ligne 6; revendications 1-3,7; exemples 3,5 *	1,2	A23L1/237 A23L1/318 A23L1/314 A23B4/023
A	GB-A-2 172 788 (THE HOWARD FOUNDATION) * page 5, ligne 8-12; revendications 1,3-5,8 *	1,2	
X	WO-A-85 00958 (R.P. ROOD) * page 24; revendications 1,2 *	1,2	
A	GB-A-2 015 863 (SUOMEN LÄÄKETEHDA OY) * revendications 13,14; exemples 4,7,8 *	1,2	
A	AU-B-584 659 (CEDERROTH NORDIC AKTIEBOLAG) * page 3, alinéa 3; revendications 1,4,5 * * page 5, alinéa 4 *	1,2	
A	WO-A-92 16117 (G. SUNDIEN) * page 4, alinéa 2 - alinéa 3; revendication 1; exemples 2,6,8 *	1,2	
A	FR-A-2 210 356 (J. CONTOU) * page 1, ligne 19 - ligne 24 *	1,2	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) A23L A23B
A	US-A-4 789 497 (501 UENO SEIYAKU KK) * colonne 2, ligne 19 - ligne 51; revendications 1,9,13; exemples 1,3,13; tableaux 3,13 * * colonne 3, ligne 58 - ligne 63 *	1,2	
X	US-A-4 224 349 (R.C. GOOCH) * colonne 2, ligne 50 - ligne 53; revendications 1,3-17 *	1,2	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 7 Septembre 1994	Examinateur Kanbier, D
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 (02.82) (P04.002)